

LBIL 500 g **0.05 g** divisione / division

OPZIONI A RICHIESTA :

OPTIONS ON REQUEST :

- **TARATURA con CERTIFICATO DI RIFERIBILITÀ SIT** - Calibration with SIT traceability certificate



- **DIMENSIONI 110 x 72 x h 16,6 mm**
- **PIANO DI CARICO IN ACCIAIO INOX 60 x 60 mm**
- **STRUTTURA IN MATERIALE PLASTICO CON COPERCHIO DI PROTEZIONE**
- DIMENSIONS 110 x 72 x h 16.6 mm
- STAINLESS STEEL LOADING TOP 60 x 60 mm
- PLASTIC STRUCTURE WITH PROTECTION COVER

- Mini bilance tascabili con coperchio di protezione.
- Display LCD blu a 5 digit da 14 mm, 7 segmenti, con funzione retroilluminazione.
- Funzione azzeramento della tara.
- Tastiera impermeabile con 3 tasti funzione.
- Alimentazione: due batterie tipo AAA da 1,5 V (150 ore di autonomia).
- Temperatura di lavoro -10 °C + 40 °C.
- Protezione contro i sovraccarichi.
- Peso bilancia 130 g.

- Pocket mini scales with protection cover.
- Five-digit blue backlit LCD display (14 mm), 7 segment.
- Tare zero-setting function.
- Three-key impermeable keyboard.
- Power supply: two batteries 1.5V type AAA (150-hour operating time).
- Operating temperature -10 °C + 40 °C.
- Overload protection.
- Weight 130 g.

LBIL 3 kg **0.1 g** divisione / division

OPZIONI A RICHIESTA :

OPTIONS ON REQUEST :

- **TARATURA con CERTIFICATO DI RIFERIBILITÀ SIT** - Calibration with SIT traceability certificate



- **DIMENSIONI 133 x 95 x h 33 mm**
- **PIANO DI CARICO IN ACCIAIO INOX 84 x 68 mm**
- **STRUTTURA IN MATERIALE PLASTICO CON COPERCHIO DI PROTEZIONE**
- DIMENSIONS 133 x 95 x h 33 mm
- STAINLESS STEEL LOADING TOP 84 x 68 mm
- PLASTIC STRUCTURE WITH PROTECTION COVER

- Mini bilance tascabili con coperchio di protezione.
- Display LCD blu a 5 digit da 14 mm, 7 segmenti, con funzione retroilluminazione.
- Funzione azzeramento della tara.
- Tastiera con 4 tasti funzione.
- Alimentazione: quattro batterie tipo AAA da 1,5 V (150 ore di autonomia).
- Temperatura di lavoro -10 °C + 40 °C.
- Protezione contro i sovraccarichi.
- Peso bilancia 320 g.

- Pocket mini scales with protection cover.
- Five-digit blue backlit LCD display (14 mm), 7 segment.
- Tare zero-setting function.
- Four-key keyboard.
- Power supply: four batteries 1.5V type AAA (150-hour operating time).
- Operating temperature -10 °C + 40 °C.
- Overload protection.
- Weight 320 g.